# H07V-R, 07V-R (LY(żo) 450/750 V)

**Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne**

**INFORMACJE TECHNICZNE:**

Przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750 V (07) w izolacji polwinitowej (V) z żyłą miedzianą wielodrutową sztywną (R).

PDF - Pobierz certyfikat EMAG

| BUDOWA: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Żyły | miedziana wielodrutowa sztywna kl. 2, wg normy PN-EN 60228 | | | |
| Izolacja | polwinitowa PVC | | | |
| Kolory izolacji | zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, czerwona, biała, szara, pomarańczowa, różowa, turkusowa, fioletowa, inne kolory dostępne na życzenie Klienta | | | |
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C | | | |
| Napięcie znamionowe | 450/750 V | | | |
| Minimalny promień gięcia | średnica zewnętrzna przewodu D [mm] | | | |
| | D≤8 | 8<D≤12 | 12<D≤20 | D>20 |
| normalne zastosowanie | 4xD | 5xD | 6xD | 6xD |
| ostrożne zginanie przy końcówce | 2xD | 4xD | 4xD | 4xD |
| Zastosowanie | przewody przeznaczone są do układania na stałe w rurkach instalacyjnych jak również w podobnych układach zamkniętych oraz w stale zabezpieczonych | | | |
| Pakowanie | krążki | | | |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl

| H07V-R (LY(żo) 450/750 V) | | |
|---|---|---|
| Przekrój znamionowy żył [mm$^2$] | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] | Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
| 1,5 | 2,9 | 21 |
| 2,5 | 3,6 | 33 |
| 4 | 4,1 | 47 |
| 6 | 4,6 | 67 |
| 10 | 5,9 | 110 |
| 16 | 6,8 | 166 |
| 25 | 8,5 | 254 |
| 35 | 9,6 | 348 |
| 50 | 11,2 | 473 |
| 70 | 12,6 | 647 |
| 95 | 14,7 | 910 |
| 120 | 16 | 1131 |
| 150 | 18,1 | 1415 |
| 185 | 20,1 | 1747 |
| 240 | 22,9 | 2259 |
| 300 | 25,3 | 2808 |
| 400 | 29,4 | 3690 |
| 500 | 31,7 | 4690 |
| 630 | 37,3 | 5885 |

| 07V-R (LY(żo) 450/750 V) | | |
|---|---|---|
| Przekrój znamionowy żył [mm$^2$] | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] | Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
| 0,5 | 2,3 | 10 |
| 0,75 | 2,5 | 13 |
| 1 | 2,7 | 16 |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl