

SATPAR 75 1,05/4,8

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE:

Przewód współosiowy wielkiej częstotliwości, o żyłce wewnętrznej miedzianej jednodrutowej o izolacji polietylenowej piankowej o żyłce zewnętrznej w postaci rurki z taśmy poliestrowej pokrytej aluminium i oplotu z drutów miedzianych oraz powłóce polwinitowej.

BUDOWA:

Żyła	miedziana jednodrutowa
Izolacja	polietylenowa piankowa PE
Średnica izolowanej żyły	4,8 mm
Żyła zewnętrzna	taśma AL/PET oraz oplot z drutów miedzianych
Gęstość oplotu	40 %
Powłoka	polwinitowa PVC, kolor biały
Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu	6,8 mm
Przybliżona masa przewodu	43 kg/km
Temperatura pracy	od -30°C do +70°C
Impedancja falowa	75 $\Omega \pm 3 \Omega$
Pojemność skuteczna	57 pF/m przy f=1 kHz
Rezystancja żyły wewnętrznej	20,0 Ω /km
Tłumienność falowa przy częstotliwości MHz/[dB/100m]	6,0 9,0 14,0 20,0 30,0
Zastosowanie	przewody do wykonywania telewizyjnych instalacji antenowych i instalacji telewizji kablowej i satelitarnej
Pakowanie	krążki, bębny

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew

+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki

+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl



Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew

☎ +48 83 355 03 38
☎ +48 83 355 18 88
✉ info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki

☎ +48 87 565 41 30
☎ +48 87 565 41 50
✉ suwalki@elpar.pl