# H05Z1-U ,H05Z1-R, H05Z1-K

**Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne**

| INFORMACJE TECHNICZNE: |
|---|
| Przewody miedziane jednożyłowe w izolacji bezhalogenowej (Z1), jednodrutowe (U), wielodrutowe (R), wielodrutowe giętkie (K). |

| BUDOWA: | |
|---|---|
| Żyła | miedziane<br>U - (RE) - jednodrutowe okrągłe kl. 1<br>R (RM) - wielodrutowe okrągłe kl. 2<br>K - wielodrutowe okrągłe kl. 5 |
| Izolacja | specjalna bezhalogenowa |
| Kolory izolacji | zielono-żółta, czarny, niebieski, brązowy, szary, pomarańczowy, różowy, czerwony, biały lub inne kolory |
| Temperatura pracy | od -30°C do +70°C |
| Napięcie znamionowe | 300/500 V |
| Minimalny promień gięcia | średnica zewnętrzna przewodu D [mm]<br>6xD |
| Zastosowanie | do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na zewnątrz lub osadzonych w podłożu, lub w podobnych zamkniętych układach, szczególnie w warunkach, w których jest wymagana niska emisja dymów i gazów korozyjnych w przypadku palenia się, stałe zabezpieczone połączenia wewnątrz urządzeń oraz wewnątrz lub na zewnątrz opraw oświetleniowych |
| Pakowanie | krążki, bębny |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl

| H05Z1-U | | |
|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm$^2$] | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] | Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
| 1 x 0,5 | 2,3 | 8 |
| 1 x 0,75 | 2,5 | 11 |
| 1 x 1,0 | 2,7 | 13 |

| H05Z1-K | | |
|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm$^2$] | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] | Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
| 1 x 0,5 | 2,5 | 8 |
| 1 x 0,75 | 2,7 | 11 |
| 1 x 1,0 | 2,8 | 14 |

| H05Z1-R | | |
|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm$^2$] | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] | Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
| 1 x 0,5 | 2,4 | 8 |
| 1 x 0,75 | 2,6 | 11 |
| 1 x 1,0 | 2,8 | 13 |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl