

H03RT-H

Inne zastosowania



INFORMACJE TECHNICZNE:

Przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/300 V (03) w izolacji gumowej (R) z żyłami miedzianymi o dużej giętkości (H), w oplocie tekstylnym (T).

BUDOWA:

| | |
|---------------------|---|
| Żyły | miedziane wielodrutowe kl. 6, wg normy PN-EN 60228 |
| Izolacja | mieszanka gumowa rodzaju EI4 |
| Powłoka | oplot tekstylny biało-czarny |
| Kolory izolacji | zielono-żółta, niebieska, brązowa |
| Temperatura pracy | od -25°C do +60°C |
| Napięcie znamionowe | 300/300 V |
| Zastosowanie | przewody o dużej giętkości w oplocie tekstylnym przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego dla których wymagana jest wysoka elastyczność oraz istnieje możliwość przypadkowego kontaktu z gorącymi elementami, najczęstsze zastosowania: żelazka, prociże, piekarniki itp, nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz, oraz zasilania elektronarzędzi |
| Pakowanie | krążki, bębny |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew

+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki

+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl



| H03RT-H | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm ²] | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu [mm] | Orientacyjna masa przewodu [kg/km] |
| 2 x 0,75 | 6,4 | 36,8 |
| 2 x 1,0 | 6,6 | 42,5 |
| 2 x 1,5 | 7,2 | 54,7 |
| 3 G 0,75 | 6,8 | 49,2 |
| 3 x 1,0 | 7,0 | 57,4 |
| 3 x 1,5 | 7,7 | 74,4 |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Łaskowska 1
21-200 Parczew

+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki

+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl