PARLED

Inne zastosowania



INFORMACJE TECHNICZNE:
Przewód na napięcie znamionowe 24 V o żyłach z drutów miedzianych w izolacji polwinitowej, powłoce polwinitowej.

BUDOWA:	
Żyły	miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228
Izolacja	polwinit PVC
Kolory izolacji	2-żyłowe: biała, czarna 3-żyłowe: czerwona, zielony, niebieski 4-żyłowe: czerwona, zielona, niebieska, czarna 5-żyłowe: czerwona, zielony, niebieski, biały, czarny 6-żyłowe: czerwona, zielony, niebieski, biały, czarny, brązowa, 7-żyłowe: czerwona, zielony, niebieski, biały, czarny, brązowa, żółta,
Powłoka zewnętrzna	polwinit PVC
Temperatura pracy	-30°C do +70°C
Napięcie znamionowe	24V
Zastosowanie	przewody wielożyłowe specjalnego przeznaczenia do instalacji elektrycznej o napięciu znamionowym 24 V, przeznaczone do połączeń elektrycznych odbiorników i urządzeń sterowniczych niskiego napięcia np. ledów, można układać w ziemi.
Pakowanie	krążki, bębny

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl

PARLED		
Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²)	Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu (mm)	Orientacyjna masa przewodu (kg/km)
2 x 1,5	7,8	90
4 x 1,0	8,1	101
3 x 0,5 + 2 x 1,5	8,7	94

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl

www.elpar.pl