# H05VVH6-F

**Kable sterownicze, sygnalizacyjne oraz specjalne**

| INFORMACJE TECHNICZNE: |
|---|
| Przewód sterowniczy płaski o żyłach miedzianych wielodrutowych, w izolacji i powłoce polwinitowej, wykonany wg normy zharmonizowanej na napięcie znamionowe 300/500 V. |

| BUDOWA: | |
|---|---|
| Żyły | miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228 |
| Izolacja | specjalna polwinitowa PVC |
| Kolory izolacji | żyła ochronna żółto-zielona, pozostałe żyły czarne z cyfrowym nadrukiem |
| Ośrodek | żyły ułożone równolegle |
| Powłoka | specjalna polwinitowa PVC, olejoodporna, kolor czarny |
| Temperatura pracy | od -30°C do +70°C |
| Napięcie znamionowe | 300/500V |
| Promień gięcia | 10 x grubość przewodu |
| Zastosowanie | przewody płaskie stosowane są do połączeń elektrycznych w urządzeniach dźwigowych, windach i podnośnikach oraz w innych aplikacjach przemysłu maszynowego a także w systemach przenośników taśmowych, przeznaczone są do pracy w zamkniętych pomieszczeniach suchych i wilgotnych |
| Pakowanie | krążki, bębny |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl

| H05VVH6-F | | |
|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżona wymiary zewnętrzne przewodu (mm) | Orientacyjna masa przewodu (kg/km) |
| 6 G 0,75 | 17,3 x 4,2 | 125 |
| 9 G 0,75 | 24,8 x 4,2 | 182 |
| 12 G 0,75 | 31,8 x 4,2 | 234 |
| 16 G 0,75 | 41,7 x 4,2 | 309 |
| 18 G 0,75 | 46,6 x 4,2 | 347 |
| 20 G 0,75 | 51,6 x 4,2 | 383 |
| 24 G 0,75 | 61,5 x 4,2 | 458 |
| 4 G 1,0 | 12,6 x 4,4 | 98 |
| 5 G 1,0 | 15,1 x 4,4 | 118 |
| 6 G 1,0 | 18,1 x 4,4 | 141 |
| 9 G 1,0 | 26,1 x 4,4 | 207 |
| 12 G 1,0 | 33,6 x 4,4 | 268 |
| 16 G 1,0 | 44,1 x 4,4 | 352 |
| 18 G 1,0 | 49,1 x 4,4 | 394 |
| 20 G 1,0 | 54,6 x 4,4 | 438 |
| 24 G 1,0 | 65,1 x 4,4 | 523 |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
+48 83 355 18 88
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 9
16-400 Suwałki
+48 87 565 41 30
+48 87 565 41 50
suwalki@elpar.pl